


【掲載価格の条件】

- 対象資材：固化材
- 荷渡し場所：都市内現場持込み（フレコン、袋、缶は車上渡し）
- 取引数量：バラ、フレコン=300~1000t程度
袋、缶=4~8t程度、圧縮梱包=10t程度

【調査段階】 固化材



調査頻度：B'

固 化 材 (2)

品名	規格	荷姿	単位	札幌 ②③	仙台 ②③	東京 ②③	長野 ②③	新潟 ②③	金沢 ②③	名古屋 ②③	大阪 ②③	広島 ②③	高松 ②③	福岡 ②③	那覇 ②③	メーカー
〈石灰系特殊品〉																
イトソイル	ヘドロ有機質土用	フレコン	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500	-	位登産業
SL(ソリッドライム)-34	地盤改良用	〃	〃	-	-	-	24,000	-	23,500	21,500	22,700	-	-	-	-	上田石灰製造
スーパーグリーンライム	発塵抑制型	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	29,000	-	-	宇部マテリアルズ
グリーンライムLS	ヘドロ有機質土用	〃	〃	-	-	23,000	-	-	-	-	-	21,500	-	21,500	-	〃
〃	LG 発塵抑制型	〃	〃	-	-	23,500	-	-	-	-	-	22,500	-	22,500	29,500	〃
〃	QS 一般軟弱土用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	16,000	-	〃
Fe石灰	土壌改良用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,600	-	エフイ石灰工業所
Fe石灰ライト	粘土・発生土用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	〃
マスターズ563	土質改良用	〃	〃	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	奥多摩工業
〃 582	〃	〃	〃	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〃
SEリバース-L	高含水粘性土・有機質土用	〃	〃	-	-	-	25,000	26,000	24,700	22,700	23,700	-	-	-	-	河合石灰工業
〃 -LX	発塵抑制型	〃	〃	-	-	-	30,000	31,000	29,700	27,700	28,700	-	-	-	-	〃
アースライムB-G	一般軟弱土用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	古手川産業
〃 B-K	有機質土用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	-	〃
スーパーアースライムQ	テフロン処理防塵型発生土用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	〃
ロックマイティH	有機質土用	〃	〃	-	-	23,000	24,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	秩父石灰工業
〃 W	発塵抑制型	〃	〃	-	-	23,000	24,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	〃
〃 セブン	〃	〃	〃	-	-	24,000	25,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	〃
〃 アルファ	一般軟弱土用	〃	〃	-	-	22,000	23,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	〃
ネオライム 21	超軟弱土用	〃	〃	-	-	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	デイ・シー
テフィックスQ	発塵抑制型	〃	〃	-	-	27,000	-	-	-	27,000	-	29,000	-	29,000	-	NIPPO
ベストキーパーP30	地盤改良用	〃	〃	21,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	北海道石灰化工
〃 P30-DP	発塵抑制型	〃	〃	29,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〃
ランドクリーンQ	〃	〃	〃	-	30,000	27,000	29,000	29,000	-	27,000	27,000	29,000	-	-	-	村松石灰工業
〃 QS	〃	〃	〃	-	27,000	24,000	26,000	26,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	〃
〃 ES	〃	〃	〃	-	30,000	27,000	29,000	29,000	-	27,000	27,000	-	-	-	-	〃
ランドライムQS	一般軟弱土用	〃	〃	-	24,000	21,000	23,000	23,000	-	-	-	-	-	-	-	〃
〃 ES	高含水ローム・粘性土用	〃	〃	-	25,000	22,000	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	〃
ドライム 300L	残土処理 高含水粘土・粘土用	〃	〃	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	吉澤石灰工業
〃 500L	残土処理 高含水砂質土用	〃	〃	-	22,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〃
ドライムソフト	発塵抑制型	〃	〃	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〃
〃 LS	〃	〃	〃	-	26,000	24,000	25,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	〃
エムジーライム	粘性土・有機質土用	〃	〃	-	23,500	21,000	-	22,300	-	-	-	-	-	-	-	〃
リョウコウライムS	残土処理用	〃	〃	-	19,500	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	菱光石灰工業
〈その他〉																
ハーデン M	一般土質改良材	フレコン	t	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-	-	-	アグロジャパン
〃 CM	高含水・有機質用	〃	〃	-	-	-	-	-	-	21,400	-	-	-	-	-	〃
テクノソイル	一般軟弱土用	〃	〃	-	-	-	-	25,000	20,000	-	-	-	-	-	-	ETS ジャパン
泥ん固 No.7	緑化・築地用	〃	〃	-	35,000	-	-	30,000	35,000	37,000	-	-	-	-	-	エコ・プロジェクト
〃 NC-11	一般軟弱土・有機土用	〃	〃	-	30,000	30,000	-	25,000	30,000	-	37,000	-	-	-	-	〃
〃 NCR	高含水粘土用	〃	〃	-	47,000	47,000	-	42,000	-	-	54,000	-	-	-	-	〃
〃 NC-5	汚泥用	〃	〃	-	42,000	-	-	37,000	42,000	-	-	-	-	-	-	〃
ECOバインド	舞鶴製ミキラル固化材	25kg袋	kg	200	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	200	サンスイ・ナビコ
ワットラックP	吸水性泥土改善材	フレコン	t	-	18,500	16,000	18,500	20,500	21,000	17,500	20,000	20,000	18,000	22,000	-	ジャイワット
ポリテラックP	軟弱地盤改良用	20kg袋	kg	-	710	710	-	710	-	710	710	710	710	710	-	立花マテリアル
エコハーDAII	中性固化材	フレコン	t	-	36,500	29,500	-	36,500	-	29,500	30,500	36,500	-	40,000	-	チヨダウーテ
RC-1	高含水硬質土処理用	20kg袋	kg	700	700	700	-	700	-	700	700	-	-	-	-	テルナイト
ハードソイルHS-916	高含水硬質土・腐泥処理用	18kg缶	t	1,050	1,050	1,050	-	1,050	-	1,050	1,050	-	-	-	-	〃
カタツムリ	一般土壌改良用	フレコン	t	-	-	25,000	24,000	-	-	20,000	29,000	-	-	-	-	バイオワース
ボンファイバー	縦横管系泥土改良材	20kg袋	kg	80	81	79	82	81	82	83	81	80	81	79	-	森環境技術研究所
M T - 1	通常泥土対応型	15kg袋	〃	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	750	〃
M T - 2	通常泥土・セメント泥土対応型	〃	〃	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	850	〃
M T - 3	海水泥土対応型	18kg袋	〃	900	900	900	-	900	900	900	900	900	900	900	950	〃

価格の適用

- サイロ代は別途。

セメント系固化材

ユースタビラー

宇部三菱セメント株式会社

北海道：011-231-7134 東北：022-711-5712 東京：03-3518-6231
名古屋：052-222-2622 北陸：076-233-5141 大阪：06-6357-2905
中国：082-247-9525 四国：087-863-0364 九州：092-752-6111
本社 営業統括部 03-3518-6675

地球環境にやさしく 大地をまもるセメント系固化材

ソルスター®

日鉄高炉セメント株式会社

〒800-0901 福岡県北九州市小倉北区西港1 6番地
TEL:093-563-5100 FAX:093-563-5108 HP:http://www.kouroucement.co.jp

般土木資材